



XF-PTL39019-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.0475
物方视野	Φ389.5mm
像方视野	Φ18.5mm
工作距离	700mm ± 3%
远心度	<0.04° (0.06°)
景深	313.6mm
光圈	F6.5
分辨力	90.4 μm
像方MTF	>0.3@160lp/mm
光学畸变	<0.045% (0.062%)
测量范围:	

1.1'	14.2 × 10.4	298.9 × 218.9mm
1'	13.1 × 8.8	275.8 × 185.3mm
2/3'	8.45 × 7.07	177.9 × 148.8mm
1/1.8'	7.2 × 5.3	151.6 × 111.6mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL39019-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。