





XF-PTL23823-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.0976
物方视野	Φ235.7mm
像方视野	Φ23mm
工作距离	410mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	91.5mm
光圈	F8
分辨力	54.1 μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.019%(0.055%)
测量范围:	

4/3'	18.0×13.5	184.4×138.3mm
1.1'	14.2×10.4	145.5×106.6mm
1'	13.1×8.8	134.2×90.2mm
2/3'	8.45×7.07	86.6×72.4mm
2K线扫描	2048×10 μm	209.8mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL23823-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。