



XF-T05X65D

主要参数

| | |
|-------|-----------------------|
| 光学结构 | 双远心 |
| 倍率 | 0.5 |
| 物方视野 | Φ22mm |
| 像方视野 | Φ11mm |
| 工作距离 | 65mm±3% |
| 远心度 | <0.25° |
| 景深 | 7.3mm |
| 光圈 | F16.5 |
| 分辨力 | 22.0 μm |
| 像方MTF | >0.3@60lp/mm |
| 光学畸变 | <0.008% |
| 测量范围: | |
| 2/3' | 8.45×7.07 16.9×14.1mm |
| 1/2' | 6.4×4.8 12.8×9.6mm |
| 1/3' | 4.8×3.6 9.6×7.2mm |

| 未注公差 | | 未注角度公差 | 文件名称 | | |
|-------|--------|----------|-----------------|-------|----------|
| X.X | ±0.2 | ±30min | XF-T05X65D-外形尺寸 | | |
| X.XX | ±0.02 | | 图样名称 | | |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 | | | |
| | 签名 | 日期/版本号 | 材料 | 比例 | 产品名称 |
| 设计 | | | | 1.5:1 | |
| 更改1 | | | 数量 | | 灿锐光学 |
| 更改2 | | | 共 张 | | |

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。