



## XF-MH03X526

### 主要参数

倍率	0.3
物方视野	$\Phi 36.7$ mm
像方视野	$\Phi 11.0$ mm
工作距离	526mm $\pm 3\%$
景深	7.2mm
光圈	F6.5
分辨力	14.3 $\mu$ m
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.010%
测量范围:	
2/3'	8.45 $\times$ 7.07    28.2 $\times$ 23.6mm
1/1.8'	7.2 $\times$ 5.3    24.0 $\times$ 17.7mm
1/2'	6.4 $\times$ 4.8    21.3 $\times$ 16.0mm
1/3'	4.8 $\times$ 3.6    16.0 $\times$ 12.0mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30$ min	XF-MH03X526-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RUI OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。