



XF-MH09X306

主要参数

| | |
|--------|------------------------------|
| 倍率 | 0.9 |
| 物方视野 | Φ12.2mm |
| 像方视野 | Φ11.0mm |
| 工作距离 | 306mm ± 3% |
| 景深 | 1.1mm |
| 光圈 | F9 |
| 分辨力 | 6.6 μm |
| 像方MTF | >0.3@100lp/mm |
| 光学畸变 | <0.004% |
| 测量范围: | |
| 2/3' | 8.45 × 7.07 9.4 × 7.9mm |
| 1/1.8' | 7.2 × 5.3 8.0 × 5.9mm |
| 1/2' | 6.4 × 4.8 7.1 × 5.3mm |
| 1/3' | 4.8 × 3.6 5.3 × 4.0mm |

| 未注公差 | | 未注角度公差 | 文件名称 | | |
|-------|--------|----------|------------------|-----|--|
| X.X | ±0.2 | ±30min | XF-MH09X306-外形尺寸 | | |
| X.XX | ±0.02 | | 图样名称 | | |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 | | | |
| | 签名 | 日期/版本号 | 材料 | 比例 | 产品名称 |
| 设计 | | | | 1:1 | |
| 更改1 | | | 数量 | | 灿锐光学 灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。 |
| 更改2 | | | 共 张 | | |