



XF-MH075X73-1.1C

主要参数

倍率	0.75
物方视野	$\Phi 23.5\text{mm}$
像方视野	$\Phi 17.6\text{mm}$
工作距离	$73\text{mm} \pm 3\%$
景深	1.3mm
光圈	F7.2
分辨力	$6.4 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@110\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.156\%$

测量范围:

1.1'	14.2×10.4	$18.9 \times 13.9\text{mm}$
1'	13.1×8.8	$17.5 \times 11.7\text{mm}$
2/3'	8.45×7.07	$11.3 \times 9.4\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8	$8.5 \times 6.4\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH075X73-1.1C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。