



XF-MH08X98-1.1C

主要参数

倍率	0.8
物方视野	$\Phi 22.0\text{mm}$
像方视野	$\Phi 17.6\text{mm}$
工作距离	$98\text{mm} \pm 3\%$
景深	1.2mm
光圈	F7.7
分辨力	$6.3 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@1151\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.103\%$
测量范围:	
1.1'	$14.2 \times 10.4 \quad 17.8 \times 13\text{mm}$
1'	$13.1 \times 8.8 \quad 16.4 \times 11\text{mm}$
2/3'	$8.45 \times 7.07 \quad 10.6 \times 8.8\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8 \quad 8 \times 6\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH08X98-1.1C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。