



## XF-ZF3396-045X

### 主要参数 (Main Specification)

参数	0.41	0.45	0.50	像方NA (Image space NA)	0.104
倍率 (Magnification)	0.41	0.45	0.50	像方NA (Image space NA)	0.104
工作距 (Working Distance) [mm]	272.7	252.4	231.7	物方NA (Object space NA)	0.047
共轭距 (Conjugate Distance) [mm]	471.6	455.1	438.9	入瞳直径 (Entrance pupil diameter) [mm]	28.6
法兰距 (Flange Focal Distance) [mm]	111.9	115.6	120.3	入瞳位置 (Entrance pupil position) [mm]	51.9
像面尺寸 (Max Image Circle) [mm]	62.0			出瞳直径 (Exit pupil diameter) [mm]	29.8
F数 (F/#)	3.3-8			出瞳位置 (Exit pupil position) [mm]	60.0
焦距 (EFL) [mm]	95.6			重量 (Weight) [g]	859.3
畸变 (Distortion)	0.030%	0.028%	0.025%		
工作波段 (Transmission) [nm]	400-1100				

\*安装时, 保证圆点标签位置与相机长方向垂直, 已获得最佳成像效果

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-ZF3396-045X-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量	张	第 张
更改2			共	张	第 张