



## XF-MH075X97

### 主要参数

倍率	0.75
物方视野	$\phi 14.7\text{mm}$
像方视野	$\phi 11\text{mm}$
工作距离	$97\text{mm} \pm 3\%$
景深	1.4mm
光圈	F7.5
分辨力	$6.6 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@120\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.048\%$
测量范围:	
2/3'	$8.45 \times 7.07$ $11.3 \times 9.4\text{mm}$
1/1.8'	$7.2 \times 5.3$ $9.6 \times 7.1\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8$ $8.5 \times 6.4\text{mm}$
1/3'	$4.8 \times 3.6$ $6.4 \times 4.8\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-MH075X97-外形尺寸		
X. XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X. XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RUI OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。