



## XF-MH085X110

### 主要参数

|       |               |
|-------|---------------|
| 倍率    | 0.85          |
| 物方视野  | Φ12.9mm       |
| 像方视野  | Φ11mm         |
| 工作距离  | 110mm ± 3%    |
| 景深    | 1.1mm         |
| 光圈    | F8            |
| 分辨力   | 6.2 μm        |
| 像方MTF | >0.3@110lp/mm |
| 光学畸变  | <0.020%       |

### 测量范围:

|        |             |             |
|--------|-------------|-------------|
| 2/3'   | 8.45 × 7.07 | 9.9 × 8.3mm |
| 1/1.8' | 7.2 × 5.3   | 8.5 × 6.2mm |
| 1/2'   | 6.4 × 4.8   | 7.5 × 5.6mm |
| 1/3'   | 4.8 × 3.6   | 5.6 × 4.2mm |

| 未注公差  |        | 未注角度公差   | 文件名称              |     |   |
|-------|--------|----------|-------------------|-----|---|
| X.X   | ±0.2   | ±30min   | XF-MH085X110-外形尺寸 |     |   |
| X.XX  | ±0.02  |          | 图样名称              |     |   |
| X.XXX | ±0.005 | 图纸尺寸: A3 |                   |     |   |
|       | 签名     | 日期/版本号   | 材料                | 比例  | 产品名称  |
| 设计    |        |          |                   | 1:1 |   |
| 更改1   |        |          | 数量                |     | 灿锐光学<br>灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。 |
| 更改2   |        |          | 共 张               |     |   |