



## XF-MH095X83

### 主要参数

倍率	0.95	
物方视野	$\Phi 11.6\text{mm}$	
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$	
工作距离	$83\text{mm} \pm 3\%$	
景深	0.9mm	
光圈	F8	
分辨力	$5.6 \mu\text{m}$	
像方MTF	$>0.3@1101\text{p/mm}$	
光学畸变	$<0.048\%$	
测量范围:		
2/3'	$8.45 \times 7.07$	$8.9 \times 7.4\text{mm}$
1/1.8'	$7.2 \times 5.3$	$7.6 \times 5.6\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8$	$6.7 \times 5.1\text{mm}$
1/3'	$4.8 \times 3.6$	$5.1 \times 3.8\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-MH095X83-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RUI OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。