



XF-10MDT0209X178-1C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.209
物方视野	$\phi 77.5\text{mm}$
像方视野	$\phi 16.2\text{mm}$
工作距离	$178\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.07^\circ$
景深	20.5mm
光圈	F8
分辨力	$25.3 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@130\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.088\%$
测量范围:	
1'	12.8×9.6 $61.2 \times 45.9\text{mm}$
2/3'	8.45×7.07 $40.4 \times 33.8\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8 $30.6 \times 23.0\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6 $23.0 \times 17.2\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-10MDT0209X178-1C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1.5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。