



### XF-10MDT025X178-1C

#### 主要参数

光学结构	物方远心
倍率	0.25
物方视野	$\Phi 64\text{mm}$
像方视野	$\Phi 16\text{mm}$
工作距离	$178\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$<0.06^\circ$
景深	14mm
光圈	F8
分辨力	$21.1 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@125\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.06\%$
测量范围:	
1'	$12.8 \times 9.6 \quad 51.2 \times 38.4\text{mm}$
2/3'	$8.8 \times 6.6 \quad 35.2 \times 26.4\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8 \quad 25.6 \times 19.2\text{mm}$
1/3'	$4.8 \times 3.6 \quad 19.2 \times 14.4\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-10MDT025X178-1C-外形尺寸		
X. XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X. XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RUI OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。