



XF-10MDT04X110-1C

主要参数

光学结构	物方远心
倍率	0.4
物方视野	$\Phi 40.5\text{mm}$
像方视野	$\Phi 16.2\text{mm}$
工作距离	$110\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.10^\circ$
景深	5.5mm
光圈	F8
分辨力	$13.2 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@120\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.085\%$
测量范围:	
1'	12.8×9.6 $32.0 \times 24.0\text{mm}$
2/3'	8.45×7.07 $21.1 \times 17.7\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8 $16.0 \times 12.0\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6 $12.0 \times 9.0\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-10MDT04X110-1C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学 CAN RUI OPTICS
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。