



## XF-5MDT022X150

### 主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.22
物方视野	$\Phi 50.0\text{mm}$
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$
工作距离	$150\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.03^\circ$
景深	18.7mm
光圈	F8
分辨力	$24 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@130\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.028\%$
测量范围:	
2/3' 8.45×7.07	38.4×32.1mm
1/2' 6.4×4.8	29.1×21.8mm
1/3' 4.8×3.6	21.8×16.4mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-5MDT022X150-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RUI OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。