



XF-5MDT022X200B

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.22
物方视野	$\Phi 50\text{mm}$
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$
工作距离	$200\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.1^\circ$
景深	13.7mm
光圈	F6
分辨力	$18 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@170\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.032\%$
测量范围:	
2/3'	$8.45 \times 7.07 \quad 38.4 \times 32.1\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8 \quad 29.1 \times 21.8\text{mm}$
1/3'	$4.8 \times 3.6 \quad 21.8 \times 16.4\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-5MDT022X200B-外形尺寸		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN RUI OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。