



XF-10MDT05X110-1C-VI

光学结构	物方远心
倍率	0.5
物方视野	$\Phi 32\text{mm}$
像方视野	$\Phi 16\text{mm}$
工作距离	$110\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.06^\circ$
景深	$3.3-14.2\text{mm}$
光圈	F8-F32.1
分辨力	$10.6-42.3 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@125-321\text{p/mm}$
光学畸变	$< 0.08\%$
测量范围:	
1' 12.8×9.6	$25.6 \times 19.2\text{mm}$
2/3' 8.8×6.6	$17.6 \times 13.2\text{mm}$
1/2' 6.4×4.8	$12.8 \times 9.6\text{mm}$
1/3' 4.8×3.6	$9.6 \times 7.2\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-10MDT05X110-1C-VI-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。