



XF-MH07X89-1.1C

主要参数

倍率	0.7
物方视野	$\Phi 25.1\text{mm}$
像方视野	$\Phi 17.6\text{mm}$
工作距离	$89\text{mm} \pm 3\%$
景深	1.4mm
光圈	F7.1
分辨力	$6.7\text{ }\mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@135\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.105\%$
测量范围:	
1.1'	14.2×10.4
1'	13.1×8.8
2/3'	8.45×7.07
1/2'	6.4×4.8

$20.3 \times 14.9\text{mm}$
$18.7 \times 12.6\text{mm}$
$12.1 \times 10.1\text{mm}$
$9.1 \times 6.9\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH07X89-1.1C-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:2	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		
			第 张		

CAN RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权，未经灿锐光学许，不得进行相关的生产。