



### XF-10MDT06X130B-F10-1C

#### 主要参数

光学结构	物方远心
倍率	0.6
物方视野	$\Phi 29.3\text{mm}$
像方视野	$\Phi 17.6\text{mm}$
工作距离	$130\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.04^\circ$
景深	2.5mm
光圈	F10
分辨力	$8.8 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@125\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.034\%$
测量范围:	

1.1	$14.2 \times 10.4$	$23.7 \times 17.3\text{mm}$
2/3'	$8.45 \times 7.07$	$14.1 \times 11.8\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8$	$10.7 \times 8.0\text{mm}$
1/3'	$4.8 \times 3.6$	$8.0 \times 6.0\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称XF-		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	10MDT06X130B-F10-1C-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。